

冷水・温水のウォーターディスペンサー

静音設計で温水口には安全装置が装備され安心です。いつでも使える便利なウォーターディスペンサーです。温水電源を切ると常温水として利用できます。



**“最高のサービスを提供”
“オフィスやご家庭で”**

- ◆ ちょっと一杯の冷水が飲みたいとき。
- ◆ 熱いお茶やコーヒーが飲みたいとき。
- ◆ 夜食でカップラーメンを食べたいとき。
- ◆ お酒類の水割りやお湯割りに使いたいとき。

WBF-210LA/ LAS 仕様表

寸法	フロア 卓上	340×350×995mm 340×350×570mm
重量		約17 kg / 14 kg
冷水温度		5℃～12℃
冷水タンク容量		3ℓ / 3ℓ
温水温度		80℃～90℃
温水タンク容量		2ℓ / 1.6ℓ
定格消費電力	冷水 温水	AC-100V 120W AC-100V 350W

☆このタイプには浄水機能はありません。

更に容器交換の手間が省ける便利さ！2タイプ

UF膜(除菌フィルター)式
冷水・温水ディスペンサー

RO膜(逆浸透膜)式
冷水・温水ディスペンサー

●硬水が気にならない
地域におすすめ！

WP-2203LD 仕様表

寸法	340×350×1140mm	
重量	約25 kg	
冷水温度	4℃～12℃	
冷水タンク容量	5ℓ	
温水温度	85℃～95℃	
温水タンク容量	7ℓ	
消費電力	冷水 温水	AC-100V 120W AC-100V 430W

- ◆ 交換フィルターの取替が簡単。
- ◆ 排水工事は不要。

●硬水が気になる
地域におすすめ！

CW-929C 仕様表

寸法	400×310×1050mm	
重量	約25 kg	
RO処理能力	50/75/100GPD	
貯水タンク	約19ℓ	
冷水温度	4℃～12℃	
冷水タンク容量	5.5ℓ	
温水温度	85℃～100℃	
温水タンク容量	2.5ℓ	
消費電力	冷水 温水	AC-100V 100W AC-100V 700W

- ◆ 交換フィルターの取替が簡単。
- ◆ 廃棄水の排水工事が必要。

